

Hikvision - Řešení pro zvýšení ochrany před šířením virů



Řešení 1 - Měření teploty studentů

Produkt	Modelové označení	Obecný popis	
Termografická kamera s měřením teploty	DS-2TD2637B-10/P	Termo obraz: 384 × 288px, objektiv: 9.7mm, úhel záběru 37.5° Klasický obraz: 2688 × 1520px (4Mpx), objektiv: 4mm, úhel záběru 84° Přesnost měření: ±0.5°C (±0.3°C s Blackbody) Rozsah měřených teplot: 30-45°C Provozní teplota: 10-35°C Napájení: DC 12V, PoE Doporučená měřicí vzdálenost: 2-7m Upozornění na zvýšenou teplotu do iVMS-4200, aktivace poplachového výstupu Záznam možný na SD kartu v kameře až 256GB (není součástí)	
Blackbody kalibrátor	DS-2TE127-G4A	Rozsah vyzařované teploty: 5-50°C Krok nastavení teploty: 0.1°C Přesnost: ±0.1°C Stabilita: ±0.1°C/h Provozní teplota: 0-40°C Napájení: AC 110V-220V	
VMS Software	iVMS-4200	iVMS-4200 je univerzální software pro správu kamerových systémů, zařízení pro kontrolu přístupu, bezpečnostních ovládacích panelů, videotelefonů, zařízení VCA aj. Poskytuje mnoho funkcí, včetně živého přenosu v reálném čase, vzdálené vyhledávání a přehrávání, zálohování souborů, příjem poplachů, interaktivní mapy,...	

Řešení 2 - Měření teploty studentů

Produkt	Modelové označení	Obecný popis	
Termografická kamera s měřením teploty	DS-2TD1217B-6/PA	Termo obraz: 160 × 120px, objektiv: 6.2mm, úhel záběru 25° Klasický obraz: 2688 × 1520px (4Mpx), objektiv: 8mm, úhel záběru 40° Přesnost měření: ±0.5°C (±0.3°C s Blackbody) Rozsah měřených teplot: 30-45°C Provozní teplota: 10-35°C Napájení: DC 12V, PoE Doporučená měřicí vzdálenost: 1.5-3m Upozornění na zvýšenou teplotu do iVMS-4200, aktivace poplachového výstupu, zvukové a světelné upozornění Záznam možný na SD kartu v kameře až 256GB (není součástí)	
	DS-2TD1217B-3/PA	Termo obraz: 160 × 120px, objektiv: 3.1mm, úhel záběru 50° Klasický obraz: 2688 × 1520px (4Mpx), objektiv: 4mm, úhel záběru 84° Přesnost měření: ±0.5°C (±0.3°C s Blackbody) Rozsah měřených teplot: 30-45°C Provozní teplota: 10-35°C Napájení: DC 12V, PoE Doporučená měřicí vzdálenost: 0.8-1.5m Upozornění na zvýšenou teplotu do iVMS-4200, aktivace poplachového výstupu, zvukové a světelné upozornění Záznam možný na SD kartu v kameře až 256GB (není součástí)	
Blackbody kalibrátor	DS-2TE127-G4A	Rozsah vyzařované teploty: 5-50°C Krok nastavení teploty: 0.1°C Přesnost: ±0.1°C Stabilita: ±0.1°C/h Provozní teplota: 0-40°C Napájení: AC 110V-220V	
VMS Software	iVMS-4200	iVMS-4200 je univerzální software pro správu kamerových systémů, zařízení pro kontrolu přístupu, bezpečnostních ovládacích panelů, videotelefonů, zařízení VCA aj. Poskytuje mnoho funkcí, včetně živého přenosu v reálném čase, vzdálené vyhledávání a přehrávání, zálohování souborů, příjem poplachů, interaktivní mapy,...	